

M12 HARAX

21031111305

Harax M12 3-pol hane A-kod (E2938340)



Pushing Performance
Since 1945

- Pålitlig Haraxanslutning (IDC)
- Tids- och kostnadsbesparande
- Inget behov av specialverktyg
- Återanslutningsbar upp till 10 ggr



PRODUKTBESKRIVNING





En liten kontakt för lägre spänningar. Skala bort ytterhöjjet på kabeln och för in kabeln i Haraxkontakten, klipp därefter bort överflödiga innerledare och skruva ihop tills det tar stopp.

TEKNISK DATA

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Anslutning | IDC |
| Typ | Hane |
| Poltal | 3 |
| Storlek | M12 |
| Kodning | A |
| Ledararea min | 0,14 mm ² |
| Ledararea max | 0,34 mm ² |
| Märkström | 4 A |
| Märkspänning | 32 V |
| IP-klass | IP65, IP67 |
| Kabeldiameter min | 2,9 mm |
| Kabeldiameter max | 5,1 mm |
| Temperaturområde från | -40 °C |
| Temperaturområde till | 85 °C |
| Godkännanden | CSA, UL |

15 mm...20 mm



15 mm...20 mm

