

## M12 PANELMONTERAD HARAX

21033211425

M12 harax 4-pol hane PFT A-kod skärm



Pushing Performance  
Since 1945

- Pålitlig Haraxanslutning (IDC)
- Panelmonterad
- Inget behov av specialverktyg
- Skärmad



### PRODUKTBESKRIVNING

Haraxkontakten är en mycket tids- och platsbesparande kontakt. Det krävs inget specialverktyg för att ansluta kontakten och de är återanslutningsbara upp till 10 gånger. Denna serie är skärmad och har en IP67,IP65-klassificering. Det finns två olika kodningar, A- och D-kod. Om man så önskar finns även M12-kontakten med crimpanslutning.

### TEKNISK DATA

#### TEKNISK DATA

Anslutning	IDC
Typ	Hane
Poltal	4
Storlek	M12
Kodning	A
Ledararea min	0,14 mm <sup>2</sup>
Ledararea max	0,34 mm <sup>2</sup>
Märkström	4 A
Märkspänning	50 V
Modell	Panel feed through
IP-klass	IP65, IP67
Kabeldiameter min	4,5 mm
Kabeldiameter max	8,8 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Godkännanden	CSA, UL