

FÖRSKRUVNING MÄSSING METRISK

10065000

Förskruvning M12 mässing kabel Ø3-7 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data Standard

| | |
|------------------|---|
| IP-klass | IP68, 5 bar 30 min / IP69K |
| Temperaturområde | -40 till +100 °C |
| Material | Förskruvning: Förrnicklad mässing Lamellinsats: Polyamid Packning: EPDM |
| Godkännanden |   |

EMSKV, kort gänga

| Best.nr. | Typ | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckel- vidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.- storlek |
|----------|----------|------------------|----------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 10065000 | EMSKV 12 | M 12x1,5 | 5 | 3-7 | 16 | 23-30 | 50 |
| 10065001 | EMSKV 16 | M 16x1,5 | 5 | 4,5-10 | 20 | 26-34 | 50 |
| 10065002 | EMSKV 20 | M 20x1,5 | 6 | 6-13 | 24 | 29-37 | 50 |
| 10065003 | EMSKV 25 | M 25x1,5 | 7 | 9-17 | 29 | 33-42 | 50 |
| 10065004 | EMSKV 32 | M 32x1,5 | 8 | 13-21 | 36 | 36-44 | 25 |
| 10065005 | EMSKV 40 | M 40x1,5 | 8 | 16-28 | 46 | 44-55 | 10 |
| 10065006 | EMSKV 50 | M 50x1,5 | 9 | 21-35 | 55 | 51-62 | 10 |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----|-------|----|-------|----|
| 10065007 | EMSKV 63 | M 63x1,5 | 10 | 34-48 | 68 | 56-67 | 10 |
| 10100865 | EMSKV 75 | M 75x1,5 | 12 | 48-62 | 82 | 67-81 | 1 |

EMSKV-L, lång gänga

| Best.nr. | Typ | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckel-vidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.-storlek |
|----------|------------|---------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 10065008 | EMSKV-L 12 | M 12x1,5 | 12 | 3-7 | 16 | 30-37 | 50 |
| 10065009 | EMSKV-L 16 | M 16x1,5 | 12 | 4,5-10 | 20 | 33-41 | 50 |
| 10065010 | EMSKV-L 20 | M 20x1,5 | 12 | 6-13 | 24 | 35-43 | 50 |
| 10065011 | EMSKV-L 25 | M 25x1,5 | 12 | 9-17 | 29 | 38-47 | 50 |
| 10065012 | EMSKV-L 32 | M 32x1,5 | 15 | 13-21 | 36 | 43-51 | 25 |
| 10065013 | EMSKV-L 40 | M 40x1,5 | 15 | 16-28 | 46 | 51-62 | 10 |
| 10065014 | EMSKV-L 50 | M 50x1,5 | 15 | 21-35 | 55 | 57-68 | 10 |
| 10065015 | EMSKV-L 63 | M 63x1,5 | 15 | 34-48 | 68 | 61-72 | 10 |

Rekommenderade tillbehör



EMMU



RDE



MFD



BS

LÅGTEMPERATUR

Teknisk data Standard

| | |
|------------------|---|
| IP-klass | IP68, 5 bar 30 min / IP69K |
| Temperaturområde | -60 till +100 °C |
| Material | Förskruvning: Förnicklad mässing Lamellinsats: Polyamid Packning: Silikon |
| Godkännanden |   |

| Best.nr. | Typ | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckel-vidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.-storlek |
|----------|-------------|---------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 10065800 | EMSKV 12 LT | M 12x1,5 | 5 | 3-7 | 16 | 23-30 | 50 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----|--------|----|-------|----|
| 10065801 | EMSKV 16 LT | M 16x1,5 | 5 | 4,5-10 | 20 | 26-34 | 50 |
| 10065802 | EMSKV 20 LT | M 20x1,5 | 6 | 6-13 | 24 | 29-37 | 50 |
| 10065803 | EMSKV 25 LT | M 25x1,5 | 7 | 9-17 | 29 | 33-42 | 50 |
| 10065804 | EMSKV 32 LT | M 32x1,5 | 8 | 13-21 | 36 | 36-44 | 25 |
| 10065805 | EMSKV 40 LT | M 40x1,5 | 8 | 16-28 | 46 | 44-55 | 10 |
| 10065806 | EMSKV 50 LT | M 50x1,5 | 9 | 21-35 | 55 | 51-62 | 10 |
| 10065807 | EMSKV 63 LT | M 63x1,5 | 10 | 34-48 | 68 | 56-67 | 10 |

| Best.nr. | Typ | Gänga metrisk | Gänga längd | Kabel Ø mm | Nyckelvidd (SW) | Total längd (TL) | Förp.-storlek |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 10065808 | EMSKV-L 12 LT | M 12x1,5 | 12 | 3-7 | 16 | 30-37 | 50 |
| 10065809 | EMSKV-L 16 LT | M 16x1,5 | 12 | 4,5-10 | 20 | 33-41 | 50 |
| 10065810 | EMSKV-L 20 LT | M 20x1,5 | 12 | 6-13 | 24 | 35-43 | 50 |
| 10065811 | EMSKV-L 25 LT | M 25x1,5 | 12 | 9-17 | 29 | 38-47 | 50 |
| 10065812 | EMSKV-L 32 LT | M 32x1,5 | 15 | 13-21 | 36 | 43-51 | 25 |
| 10065813 | EMSKV-L 40 LT | M 40x1,5 | 15 | 16-28 | 46 | 51-62 | 10 |
| 10065814 | EMSKV-L 50 LT | M 50x1,5 | 15 | 21-35 | 55 | 57-68 | 10 |
| 10065815 | EMSKV-L 63 LT | M 63x1,5 | 15 | 34-48 | 68 | 61-72 | 10 |

Rekommenderade tillbehör



EMMU



RDE-LT



BS

TEKNISK DATA

| | |
|----------------------------|---|
| Förpackningsstorlek | 50 st |
| Godkännanden | Halogen free, CPT, RoHS, Sprint, UL, GL |
| Gänga metrisk | M12x1,5 |
| Gänglängd | 5 mm |
| IP-klass | IP68, IP69K (5 bar, 30 min) |
| Kabeldiameter max | 7 mm |
| Kabeldiameter min | 3 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Längd total max | 30 mm |
| Längd total min | 23 mm |
| Material Förskruvning | Förnicklad mässing |
| Material Lamellinsats | Polyamid |
| Material Packning | EPDM |
| Nyckelvidd | 16 mm |
| Temperaturområde från | -40 °C |
| Temperaturområde till | 100 °C |

