



SERIE 314

Magnetventil 3/2

E314K034S1N00F8

Ventil 3/2 NC 1/4" Ø1,2 mm 230V AC 50Hz mässing

- 1/8"-1/4"
- NC/NO eller Universal funktion
- Arbetstryck 0-20 bar
- Mässing eller SS304



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning port 1-2	1/4" BSP
Anslutning port 3	1/8" BSP
Differenstryck luft max	20 bar
Differenstryck max	20 bar
Differenstryck min	0 bar
Differenstryck olja max	20 bar
Differenstryck vatten max	20 bar
Effektförbrukning	10,1 W
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	1,2 mm
Godkännanden	RoHS
IP-klass	IP65
Material Bricka	FPM
Material Discätätning	NBR
Material Fjäder	Rostfritt stål

Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål 430F
Material Plungerguidering	POM
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Tätningar	NBR
Material Ventilhus	Mässing
Media	Luft, gas, vatten och olja
Responstid frånslag	25 ms
Responstid tillslag	5 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde media från	-25 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	55 °C
Vikt	0,59 kg
Viskositet max	65 cSt

NC

