



## SERIE V165/V265 & V365

### Direktverkande magnetventil

V165V02ZE30C11  
Mikroventil 2/2 M5, NC, 12V DC 2,5 W, Ø1,1 mm, Kv  
0,04, FPM

- M5
- NC/NO eller Universal funktion
- Arbetstryck 0-14 bar
- Mässing



### PRODUKTBESKRIVNING

Serie V165 och V265 är en serie mikroventiler med M5 anslutning. Den har en snabb responstid och klarar många cykler. Lämplig för att stänga av flytande och gasformiga vätskor.

### TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Effekt	2,5 W
Elektrisk anslutning	DIN C 43650 Micro
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,04
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	1,1 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Membran	FPM

<b>Material Plunger</b>	Rostfritt stål
<b>Material Spole</b>	PET
<b>Material Säte</b>	Mässing
<b>Material Ventilhus</b>	Mässing
<b>Media</b>	Vatten, luft, gas
<b>Responstid fränslag</b>	10 ms
<b>Responstid tillslag</b>	5 ms
<b>Spänning DC</b>	12 V
<b>Temperaturområde media från</b>	0 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	130 °C
<b>Tryck max</b>	16 bar
<b>Vikt</b>	0,06 kg
<b>Viskositet max</b>	22 cSt