



## SLANGKLÄMVENTIL

### 3-vägsventil serie S305-S306

S30507Z030H13  
VENTIL 3/2 US 24 VDC

- Endast slangen i kontakt med mediet
- Bra för livsmedel och medicinska applikationer
- Universal, växlar mellan NO/NC
- 12-24VDC



#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

Differenstryck max	0,8 bar
Differenstryck min	0 bar
Effekt	8 W
Elektrisk anslutning	DIN C 43650 Micro
Funktion 1	3/2
Funktion 2	Universal
IP-klass	IP65
Klämkraft max	0,22 kg
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Klämmekanism	POM
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Förnicklad mässing
Material Spole	Polyamid
Material Ventilhus	Anodiserat aluminium
Media	Luft, gas, vatten, olja samt media kompatibla med silikon (VMQ)

<b>Rekommenderad slang</b>	Silikon (VMQ), max. 50 Shore A
<b>Slangdiameter inv</b>	1,57 mm
<b>Slangdiameter utv</b>	3,18 mm
<b>Slangtjocklek min</b>	0,7 mm
<b>Spänning DC</b>	24 V
<b>Vikt</b>	0,05 kg