



## SERIE 238

### Direktverkande magnetventil

SCG238A044  
Magnetventil 2/2 NC 3/8, 230V AC 50Hz 6W,  
Ø12,5mm, mässing

- 3/8" - 1"
- NC-funktion
- Arbetstryck 0-10 bar
- Mässing
- Mjukstängande vattenventil



### PRODUKTBESKRIVNING

Serie 238 är en mjukstängande ventil anpassad för vattenapplikationer. Den mjukstängande funktionen reducerar eventuella vattenslag (tryckslag) som kan uppstå i ledningen vid avstängning av ventilen.

- Öppnar alltid oavsett differensstryck (under förutsättning att inte maximalt differensstryck överstigs)
- Kräver större spole (mer effekt)
- Generellt sett något dyrare i inköp (jämfört med servostyrd ventil)

### TEKNISK DATA

Anslutning	G3/8"
Differensstryck luft max	10 bar
Differensstryck max	10 bar
Differensstryck min	0 bar
Differensstryck vatten max	10 bar
Effektförbrukning	6 W
Flöde max	35 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,1
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	12,5 mm
IP-klass	IP65

<b>Material Interna delar</b>	Rostfritt stål
<b>Material Kortslutningsring</b>	Koppar
<b>Material Membran</b>	NBR
<b>Material Plunger</b>	Rostfritt stål
<b>Material Plungerrör</b>	Rostfritt stål
<b>Material Spole</b>	Epoxy
<b>Material Säte</b>	Mässing
<b>Material Tätningar</b>	NBR
<b>Material Ventilhus</b>	Mässing
<b>Media</b>	Vatten
<b>RSK-nummer</b>	4528043
<b>Spänning AC</b>	230 V
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	85 °C
<b>Temperaturområde till</b>	75 °C
<b>Tryck max</b>	16 bar
<b>Vikt</b>	0,55 kg
<b>Viskositet max</b>	40 cSt

