



## SERIE 215

### Direktverkande magnetventil

SCE215C010  
Gasventil 2/2 NC 3/8, 230V AC 50Hz 10,5W, Ø19mm,  
aluminium

- 3/8" - 3"
- NC/NO-funktion
- Arbetstryck 0-3,5 bar
- Aluminium
- Lågtryck gas eller luft



#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	3/8 BSP
<b>Differenstryck luft max</b>	3,5 bar
<b>Differenstryck max</b>	3,5 bar
<b>Differenstryck min</b>	0 bar
<b>Effektförbrukning</b>	10,5 W
<b>Flöde max</b>	48,3 l/min
<b>Flödesfaktor / Flödeskoefficient</b>	2,9
<b>Funktion 1</b>	2/2
<b>Funktion 2</b>	Normalt stängd
<b>Genomlopp</b>	19 mm
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Material Fjäder</b>	Rostfritt stål
<b>Material Glidring</b>	PTFE
<b>Material Kortslutningsring</b>	Koppar
<b>Material Plunger</b>	Rostfritt stål
<b>Material Plungerrör</b>	Rostfritt stål

<b>Material Spole</b>	Epoxy
<b>Material Säte</b>	Aluminium
<b>Material Tätningar</b>	NBR
<b>Material Ventilhus</b>	Aluminium
<b>Media</b>	Luft och gas
<b>Spänning AC</b>	230 V
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	85 °C
<b>Temperaturområde till</b>	75 °C
<b>Typ av ventil</b>	Magnetventil
<b>Vikt</b>	0,6 kg

