



## SERIE 290

### Luftstyrd snedsättesventil

E290A386VI

Snedsättesventil 2/2 NC G1, Ø25 mm, brons

- 1/2" - 2 1/2"
- NC/NO-funktion
- Arbetstryck 0-16 bar
- Brons eller SS316



#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

Anslutning	G1"
Anslutning luft	1/8" BSP
Differenstryck max	6 bar
Differenstryck min	0 bar
Flöde max	213 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	12,8
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	25 mm
Material Avskrapningstätning	FPM
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstätning	Mässing
Material Kolvtätning	PTFE
Material Packbox	Brons
Material Packboxtätning	PTFE

<b>Material Styrdon</b>	Glasfiberarmerad polyamid
<b>Material Tätningar</b>	PTFE
<b>Material Ventilhus</b>	Brons
<b>Media</b>	Neutrala och aggressiva medier, ånga och överhettat vatten
<b>Pilottryck max</b>	10 bar
<b>Pilottryck min</b>	4 bar
<b>Temperaturområde från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde media från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	184 °C
<b>Temperaturområde till</b>	60 °C
<b>Tryck max</b>	16 bar
<b>Vikt</b>	1,4 kg
<b>Viskositet max</b>	600 cSt

