



SERIE 220

Ångventil

SCE220A019
Magnetventil för ånga 2/2 NC 3/8 230V AC 50 Hz
10,5W Ø16 mm

- 3/8" - 2"
- NC-funtion
- Arbetstryck 0,35-10 bar
- Mässing
- Mediatemperatur upp till +184 °C



PRODUKTBESKRIVNING

SPECIALUTFÖRANDE

- Andra spänningar
- Explosionssäkert utförande

TEKNISK DATA

Anslutning	3/8 BSP
Differenstryck luft max	10 bar
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0,35 bar
Differenstryck vatten max	10 bar
Effektförbrukning	10,5 W
Flöde max	43 l/min
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	16 mm
IP-klass	IP65
Material Fjäder	Rostfritt stål

Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Epoxy
Material Säte	Mässing
Material Sätetätning	PTFE
Material Tätningar	EPDM
Material Ventilhus	Mässing
Media	Hett vatten eller ånga
Responstid frånslag	120 ms
Responstid tillslag	40 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	184 °C
Temperaturområde till	40 °C
Tryck max	10 bar
Typ av ventil	Magnetventil

