



SERIE 203

Proportionalventil

SCG203B001S3
Proportionalventil för flödesreglering 2/2 NC 3/8, 0-24V
DC

- 3/8" - 1/2"
- NC-funktion
- Arbetstryck 0,3-10 bar
- Mässing



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	3/8 BSP
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0,3 bar
Effektförbrukning	8 W
Flöde max	35 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,1
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	12,5 mm
Hysteres	<7,5%
IP-klass	IP65
Känslighet	<2 %
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Glidring	PTFE
Material Membran	NBR
Material Plunger	Rostfritt stål

Material Plungerrör	Rosfritt stål
Material Spole	Epoxy
Material Sätetätning	FPM
Material Ventilhus	Mässing
Repeternoggrannhet	<3 %
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	75 °C
Tryck max	15 bar
Vikt	0,65 kg
Viskositet max	40 cSt

