



PLASTVENTIL 1/4"

Serie D144/244/344

D144V4Z530A2
Magnetventil 2/2 NC 1/4, 230 V AC 50 Hz, Ø5,5 mm Kv
0,55 FPM

- Skiljemembran
- Hus i plast (PEI)
- Arbetstryck 0 till 4,5 bar
- Strömlöst stängd/öppen/universal



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	1/4" BSP
Differenstryck max	4,5 bar
Differenstryck min	0 bar
Elektrisk anslutning	DIN A 43650
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	0,55
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd
Genomlopp	5,5 mm
IP-klass	IP65
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	PET
Material Tätningar	FPM
Material Ventilhus	PEI
Media	Vätskor och gas kompatibla med materialet

Responstid	25 ms
Spänning AC	230 V
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tillslagseffekt	23 VA
Tryck max	12 bar
Vikt	0,255 kg
Viskositet max	37 cSt

