

## TREVÄGS MINIKULVENTIL, INVÄNDIG GÄNGA

Serie 6 000

6710 1/8  
T-minkulventil, panelmont. inv. 1/8"

- Kompakt utförande med högt flöde
- Kropp i förnicklad mässing
- Packningar i Nitril
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



### PRODUKTBESKRIVNING


Minikulventiler från Aignep är kompakta och pålitliga ventiler som används för att reglera och styra flödet av vätskor eller gaser i olika applikationer.

### TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Cylindrisk
Material Handtag	Polyamid
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Kula	Stål
Material O-ring	NBR
Material Skruv till handtag	Förnicklad mässing
Material Spindel	Förnicklad mässing
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja, Gas
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar

Tryckområde min

-0,99 bar



	A	B	C	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S Max	P
6710 1/8	1/8"	1/8"	1/8"	5,5	17	17	35	19	33,5	15,1	4,5	14,5
6710 1/4	1/4"	1/4"	1/4"	5,5	17	17	37	19	33,5	17,5	4,5	14,5
6710 3/8	3/8"	3/8"	3/8"	7	17	21	42	19	35	19,5	4,5	14,5