



## SERIE 290 NY

### Luftstyrd snedsättesventil

E290D0430DA0000  
Snedsättesventil 1"NC, Brons, 50mm operator

- 3/8"-2 1/2"
- NO eller NC funktion
- Arbetstryck 0-16 bar
- Brons eller SS316



### PRODUKTBESKRIVNING

ASCO Serie 290 är en mediastyrd snedsättesventil utformad för krävande tillämpningar och finns tillgänglig i brons eller rostfritt stål. Ventilen är lämplig för allmänna serviceapplikationer (luft, inert gas, vatten, olja), ånga, varmt vatten och hjälpvätskor. Ett stort utbud av varianter, certifieringar och tillval finns att välja på.

Denna produkt är lämplig för ett brett utbud av industriella maskiner och tillverkningsprocesser. Den har hög tillförlitlighet, lång livslängd och ger en exceptionellt tät och upprepningsbar avstängning. Det justerbara styrdonet möjliggör 360 graders åtkomst till pilotporten, medan den modulära designen ger enastående flexibilitet. Den stora pilotöppningen och låga hysteresen ger snabba cykler. Ventilen har en "anti-waterhammer effekt" och är mottrycks resistent. Det finns ett omfattande utbud av ställdon, certifieringar och tillbehör tillgängliga. Ventilen har en högpresterande, underhållsfritt ställdon och packbox. Den är enkel att underhålla och reparera utan att behöva ta bort ventillhuset från rörsystemet.

### TEKNISK DATA

Anslutning	G1"
Anslutning luft	1/8" BSP
Differenstryck luft max	6 bar
Differenstryck max	6 bar
Differenstryck olja max	6 bar
Differenstryck vatten max	6 bar
Differenstryck ånga max	6 bar
Flöde max	213 l/min
Funktion 1	2/2
Funktion 2	Normalt stängd

<b>Genomlopp</b>	25 mm
<b>Material Avskrapningstätning</b>	FPM
<b>Material Hus</b>	Brons
<b>Material Tätningar</b>	PTFE
<b>Material Ventilhus</b>	Brons
<b>Pilottryck max</b>	10 bar
<b>Pilottryck min</b>	4,5 bar
<b>Temperaturområde media från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	184 °C
<b>Viskositet max</b>	600 cSt

