

KOPPLINGSBOKS COMBI 108

10060522


Kopplingsboks Combi 108/tom Grå (E1439300)

- Membrangenomföring
- IP66
- 76x76x51 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Teknisk data

IP-klass	IP66
Smälttest	750 °C
Temperaturområde	-25 till +50 °C
Installationstemperatur	-5 till +60 °C
Volt	400 V
För kabelarea	Max 2,5 mm ²
Material	Polypropylen Packning: TPE
Godkännanden	

Best.nr.	E-nummer	Typ	Färg	Kabel Ø mm	Ingångar	LxBxH extern (mm)	Förp.-storlek
10060522	E1439300	108/empty	Ljusgrå / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061999	E1439301	108/empty/S	Svart / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060622	E1439302	108/empty/W	Vit / Tom	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060632		108/empty/DR	Ljusgrå/Rött lock	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061974		108/empty/SMB	Med mont.clip	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060523	E1439303	108/5	Ljusgrå m. plint	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10061998	E1439304	108/5/S	Svart m. plint	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10

10060623	E1439305	108/5/W	Vit m. plint	3-14	3+2+3+2	76x76x51	10
10060362		DIN RAIL KIT					1

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Bredd	76 mm
Höjd	76 mm
Djup	51 mm
Färg	Grå
Material	Polypropylen
IP-klass	IP66, IP67
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	50 °C
Spänning max	400 V
Installationstemperatur från	-5 °C
Förpackningsstorlek	10 st
Kabeldiameter min	3 mm
Kabeldiameter max	14 mm
Installationstemperatur till	60 °C
Material Packning	TPE
Kabelarea max	2,5 mm ²
Godkännanden	RoHS, Halogen free
Smälttest kortvarig	750 °C

