



LUFTHASTIGHET- OCH TEMPGIVARE MED VAKTFUNKTION

Serie A2G-20

A2G20-40388148
0-50°C 0-20m/s 4-20mA 180x10mm

- Mätområde 0-50°C, 0-20m/s
- Pt1000 eller NTC10k
- 4-20mA eller 0-10V utsignal
- Med monteringsfläns för montering på ventilationskanaler
- Option: brytsignal



PRODUKTBESKRIVNING

Serie A2G-20 från WIKAI är en lufthastighetsgivare och används för mätning av gasformiga mediers flödes hastighet i ventilation och luftkonditioneringsapplikationer. Utöver detta har A2G-20 även en integrerad temperatursensor. Utsignal är antingen 4-20mA eller 0-10V, vilket går att justera för instrumentet och kopplas direkt till ett styrsystem.

Som option kan en brytfunktion läggas till för ytterliggare kontroll av exempelvis ventilationsdelar. En annan option är LC displayen som kan läggas till för tidsbesparande och simpel driftsättning.

TEKNISK DATA

Display	Med display
Elektrisk anslutning	Kabelförskruvning M16
Insticksdiameter	10 mm
Instickslängd	180 mm
IP-klass	IP54
Material Hus	Plast
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316Ti
Montering	Monteringsfläns
Mätsensor	Pt1000
Noggrannhet	+/- 0,5°C / m/s
Omgivningstemperatur från	0 °C
Omgivningstemperatur till	50 °C

Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	50 °C
Utsignal	0-10V eller 4-20mA
Övrigt	Flödesområde 0-20m/s

