

KABELKANALER MED KNOCKOUTHÅL I PVC

G055P

Kanaler med knockouthål i PVC 50x50 mm 12 st/kartong

- Snabbt och enkelt montage
- Idealisk för maskin- och hissinstallationer
- Möjlighet att montera förskruvning för dragavlastning



PRODUKTBESKRIVNING

Kabelkanal med förstansade knockouthål i PVC för snabbt och enkelt montage. Utmärkt kanal med egenskaper som lämpar sig väl i maskin- och hissinstallationer. Kanalen är stängd vilket är att föredra i vissa applikationer. Kablarna skyddas därmed bättre från yttre påverkan som t.ex. skräp och skadedjur.

Snabb montering med hjälp av de förstansade hålen. Kanalen kan bestyckas med förskruvningar för att få dragavlastning i t.ex. hisschakt.

Till varje 2-meterslängd ingår alltid lock. Tillverkade i självslocknande styv PVC. Kanalerna säljs i hela förpackningar.

TEKNISK DATA

Bredd	50 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	12 st
Godkännanden	EN50085-2-1
Håltagning	DIN 43659 Standard
Höjd	50 mm
Längd	2000 mm
Material	Självslocknande styv PVC
Temperaturområde från	-5 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt per förpackning	12,7 kg
Vikt per kanal	2,12 kg

G/P

Candela speciale pretracciata.
 Brande: PVC Eight Advantage Class 1 (EN14883). Lunghezza: 7 metri.
 Special pre-pressed trapezoidal.
 Length: 7 meters.



EN	Section	Tip	W mm	Height	Weight	Surface
Code	of the			mm	kg	area
	block	Type	mm			(m ²)
00168	L	G01SP	50	34	0,91	12,3
00175	L	G07SP	75	34	0,99	14,3
00182	L	G10SP	100	34	0,94	14,4

COLORI / COLOURS
 G = Grigio / Grey
 Vedi sezione pag. 32 / See accessories page 32

