

## POTENTIOMETER Ø 22,5 MM

Linjär funktion

LPCPA001

Potentiometer Ø22,5 mm, 1 kohm, 1W

- Flera resistansvärden, från 1-500kohm
- Tolerans +/-10%, max 1W
- 290° rörelse
- Kapslingsklass IP66, IP67 och IP69K
- Skruvanslutning



### PRODUKTBESKRIVNING

Lovatos potentiometer finns i flera resistanssteg från 1 till 500kΩ. Den har en skala på 1-10 med vridvinkel 290°.

Dessa används t.ex. till hastighetsstyrning av motorer via frekvensomformare, till ljusstyrning mm.

Potentiometrarna har hålbild 22,5mm och kapslingsklass IP66, 67 och 69K, vilket gör att de kan användas i krävande miljöer.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutningsarea max</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Djup</b>	37,2 mm
<b>Godkännanden</b>	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508
<b>IP-klass</b>	IP66, IP67, IP69K
<b>IP-klass anslutning</b>	IP20
<b>Matningsspänning DC max</b>	30 V DC
<b>Matningsspänning DC min</b>	0 V DC
<b>Resistans</b>	1 kΩ
<b>Temperaturområde drift från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde drift till</b>	70 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	80 °C
<b>Vikt</b>	0,04 kg
<b>Åtdragningsmoment max</b>	0,5 Nm

