

## USB-KONTAKT 3.0 A/A

För 22,5 mm håltagning

L21VB03  
USB-kontakt 3.0 A/A IP65 5 Gpbs (625 MB/s)

- USB Typ 3.0 (kompatibel 2.0)
- Kapslingsklass IP65 (UL 4X)
- 5 Gpbs (625 MB/s)



### PRODUKTBESKRIVNING

USB-kontakter används mer och mer i industriella miljöer, som anslutningar mellan maskiner, produktionslinjer samt olika utrustningar och mätinstrument. USB-kontakten gör det mycket enkelt att kommunicera i båda riktningarna mellan olika enheter.

Denna USB-kontakt monteras enkelt i ett Ø22,5 mm håll.

### TEKNISK DATA

#### ALLMÄNNA DATA

<b>Godkännanden</b>	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
<b>IP-klass</b>	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
<b>Bredd</b>	29,5 mm
<b>Djup</b>	40,2 mm
<b>Höjd</b>	29,5 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	85 °C
<b>USB - Kontakt</b>	3.0 (bakåtkompatibel med USB klass 2.0)

<b>Klimatresistant luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatresistans salthaltig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Isolationsmärkspänning</b>	5 V AC/DC
<b>Överföringshastighet</b>	5 Gbps (625 MB/sec)
<b>Byggdjup</b>	21 mm
<b>Vikt</b>	18 g
<b>Märkström</b>	1,8 A
<b>Åtdragningsmoment max</b>	2,3 Nm
<b>Livslängd mekanisk</b>	≥750 insertioner
<b>Märkström</b>	1800 mA
<b>Klimatresistant värme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Skyddsklass</b>	II
<b>Rekommenderat åtdragningsmoment</b>	2,3 Nm

