

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



## SVETSNIPEL (ORBITAL) - NPSM GÄNGA

WELD NIPPLE NPSM

Svetsnippel (orbital) - NPSM-gänga

- Hygienisk anslutning av spraykula
- Optimerad avrinning
- Varierande gängstandarder



### PRODUKTBESKRIVNING

Svetsnippel optimerad för anslutning av TANKO S och TANKO RB spraykylor med gänganslutning.

Med hjälp av svetsnippeln erhålls en hygienisk anslutning av spraykulan med god avrinning.

Dimensioner

DN	DIN 11866	RD mm	s mm	G BSP	D mm	d mm	H mm	h mm	L min mm	Vikt g
6	series B (ISO)	13,5	1,6	1/8"	14	6	36	6	27	23,9
6	series C (ASME)	1/2" - 12,7	1,65	1/8"	14	6	36	6	27	21,7
10	series B (ISO)	13,5	1,6	1/4"	15	9	36	6	27	20,7
10	series C (ASME)	1/2" - 12,7	1,65	1/4"	15	9	36	6	27	18,1
10	series B (ISO)	17,2	1,6	3/8"	19	12,5	39	9	27	30,1
10	series C (ASME)	3/4" - 19,05	1,65	3/8"	19	12,5	39	9	27	37,7
15	series B (ISO)	21,3	1,6	1/2"	23	15	44	12	27	53,2
15	series C (ASME)	3/4" - 19,05	1,65	1/2"	23	15	44	12	27	42,0
20	series B (ISO)	26,9	1,6	3/4"	30	21	55	15	35	85,3
20	series C (ASME)	1" - 25,4	1,65	3/4"	30	21	55	15	35	72,6
25	series B (ISO)	33,7	2,0	1"	38	26	58	18	34	147,5
32	series C (ASME)	1 1/2" - 38,1	1,65	1"	38	26	58	18	34	188,7

40	series B (ISO)	48,3	2,0	1 1/2"	52	41	60	20	35	214,5
40	series C (ASME)	2" - 50,8	1,65	1 1/2"	52	41	60	20	35	249,2

## TEKNISK DATA

### Material

Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti, Hastelloy C4, Hastelloy C22

