



## TANKO® JX-80

### TANKO JX-80

- Optimerat flöde
- Varierande antal munstycken
- Anpassat installationsdjup
- ATEX-godkänd



#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Processfläns enligt DIN 11851, DN125
<b>Installationsdjup</b>	500 mm
<b>Manövertryck max</b>	35 bar
<b>Manövertryck min</b>	2 bar
<b>Material Hylsa</b>	PEEK, PTFE
<b>Material Kropp</b>	Rostfritt stål 304, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
<b>Material Kullager</b>	PEEK, Rostfritt stål 316Ti
<b>Material Mediaberörda delar</b>	Rostfritt stål 316Ti
<b>Material O-ring</b>	EPDM
<b>Motor</b>	45 W RGM-Motor 230/400 V, 50 Hz
<b>Munstycke</b>	Standard 2 st (3 eller 4 på förfrågan)
<b>Rekommenderad diameter för rengöring</b>	16 m
<b>Sprayhål munstycke</b>	2,0-8,0 mm
<b>Sprayvinkel</b>	360 °
<b>Temperaturområde media till</b>	110 °C
<b>Temperaturområde till</b>	180 °C
<b>Typ av rengöring</b>	Jetstrålerengöring