



TANKO® RB40

TANKO RB40

- Roterande sprayhuvud
- Varierande sprayvinklar
- Varierande anslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

Anslutningar och dimensioner

Anslutning	Standard DIN 11866	DN mm	RD Ø mm	KD Ø mm	h1 mm	h2 mm	d Ø mm	H mm	Vikt g
Clip On	series A (DIN)	15	19,3	40	17	8	3,0	88	122
Clip On	series B (ISO)	15	21,6	40	17	8	3,0	88	122
Clip On	series C (ASME)	15	19,3	40	17	8	3,0	88	122
Svets	series A (DIN)	20	23,0	40	27	---	---	102	122
Svets	series B (ISO)	15	21,3	40	27	---	---	102	122
Svets	series C (ASME)	15	19,05	40	27	---	---	102	122
Gänga	BSP	10	G 3/8"	40	12	---	---	80	122
Gänga	NPT	10	3/8"	40	12	---	---	80	122
Gänga	BSP	10	G 1/2"	40	12	---	---	80	122
Gänga	NPT	10	1/2"	40	12	---	---	80	122
Gänga	NPS	10	1/2"	40	12	---	---	80	122

TEKNISK DATA

Anslutning	Gänga, svets och Clip on
Flöde min	130 l/min
Flöde max	7,5 m ³ /h
Manövertryck max	3 bar
Manövertryck min	1,5 bar
Material Kropp	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Material Kullager	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316
Material Sprayhuvud	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Rekommenderad diameter för rengöring	2-2,5 m
Sprayvinkel	360 °
Sprayvinkel neråt	180 °
Sprayvinkel uppåt	180/270 °
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	180 °C
Typ av rengöring	Sprayrengöring

