



TANKO® RB64

TANKO RB64

- Roterande sprayhuvud
- Varierande sprayvinklar
- Varierande anslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

Anslutningar och dimensioner

Anslutning	Standard DIN 11866	DN mm	RD Ø mm	KD Ø mm	h1 mm	h2 mm	d Ø mm	H mm	Vikt g
Clip On	series A (DIN)	25	29,3	64	21	10	4,0	130	300
Clip On	series B (ISO)	20	27,2	64	21	10	4,0	130	300
Clip On	series C (ASME)	20	25,7	64	21	10	4,0	130	300
Svets	series A (DIN)	32	35,0	64	27	---	---	140	300
Svets	series B (ISO)	25	33,7	64	27	---	---	140	300
Svets	series C (ASME)	20	25,4	64	27	---	---	140	300
Gänga	BSP	20	G 3/4"	64	21	---	---	120	300
Gänga	NPT	20	3/4"	64	21	---	---	120	300
Gänga	NPS	20	3/4"	64	21	---	---	120	300

TEKNISK DATA

Anslutning	Gänga, svets och Clip on
Flöde min	130 l/min

Flöde min	7,5 m ³ /h
Manövertryck max	3 bar
Manövertryck min	1,5 bar
Material Kropp	Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Material Kullager	Rostfritt stål 316
Material Sprayhuvud	Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Rekommenderad diameter för rengöring	2-3 m
Sprayvinkel	360 °
Sprayvinkel neråt	180 °
Sprayvinkel uppåt	180/270 °
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	180 °C
Typ av rengöring	Sprayrengöring

