



TANKO® RB90

TANKO RB90

- Roterande sprayhuvud
- Varierande sprayvinklar
- Varierande anslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

Anslutningar och dimensioner

Anslutning	Standard DIN 11866	DN mm	RD Ø mm	KD Ø mm	h1 mm	h2 mm	d Ø mm	H mm	Vikt g
Clip On	series A (DIN)	40	41,3	90	28	13	5,5	183	722
Clip On	series B (ISO)	32	42,7	90	28	13	5,5	183	722
Clip On	series C (ASME)	32	38,4	90	28	13	5,5	183	722
Clip On	series 1 (DIN 11850)	32	34,3	90	28	13	5,5	183	722
Clip On	series 1 (DIN 11850)	40	40,3	90	28	13	5,5	183	722
Svets	series A (DIN)	40	41,0	90	32	---	---	185	722
Svets	series B (ISO)	32	42,4	90	32	---	---	185	722
Svets	series C (ASME)	32	38,1	90	32	---	---	185	722
Gänga	BSP	25	G 1"	90	25	---	---	160	722
Gänga	NPT	25	1"	90	25	---	---	160	722
Gänga	NPS	25	1"	90	25	---	---	160	722

TEKNISK DATA

Anslutning	Gänga, svets och Clip on
Flöde min	170 l/min
Flöde max	10,5 m ³ /h
Manövertryck max	3 bar
Manövertryck min	1,5 bar
Material Kropp	Rostfritt stål 316Ti
Material Kullager	Rostfritt stål 316
Material Sprayhuvud	Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Rekommenderad diameter för rengöring	4-5 m
Sprayvinkel	360 °
Sprayvinkel neråt	180 °
Sprayvinkel uppåt	180/270 °
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	180 °C
Typ av rengöring	Sprayrengöring

