

## RUNT SYNGLAS

P-LS0206.131.00  
Synglas DIN 28120 DN 50 PN16 NKG C4400

- Rund fläns för svetsning på tankvägg
- Komplet med packningar, glasskiva och skruvar
- DN 50 - DN 200
- Visningsdiameter: 80 till 225 mm
- Material: rostfritt, stål och specialstål



### PRODUKTBESKRIVNING

Synglas DIN 28120 för svetsning i processkärl, rörledningar eller andra slutna system där man vill observera processen eller mediet.

Storlek DN50 till DN200

Dimensionerna är i enlighet med de konstruktionsstandarder som beskrivs i DIN 28120. Flänstjocklekar dimensionerade enligt denna standard säkerställer problemfri positionering av glaset, förutsatt att blockflänsen är korrekt insvetsad.

Kan kombineras med torkare, belysning och/eller kamera

Levereras med certifikat enligt DIN EN 10204 3.1 eller 3.2

### TEKNISK DATA

<b>Base flange (welding flange)</b>	Kolstål RSt 37-2, Rostfritt stål
<b>Cover flange</b>	Kolstål RSt 37-2
<b>DN</b>	50
<b>Fastening bolts</b>	M16
<b>Fastening bolts material</b>	Rostfritt stål A2, Kolstål 5.6/5
<b>Material Packning</b>	PTFE, Silikon, KLINGERSil C-4400
<b>Pressure Class</b>	16 bar
<b>Pressure rating (PN)</b>	10/16
<b>Sight glass disc diameter</b>	100 mm
<b>Sight glass disc material</b>	Soda-lime glass: härdat DIN 8902

<b>Standarder</b>	DIN 28120
<b>Temperaturområde till</b>	150 °C
<b>Tightening torque for bolts lubricant factor/<math>\mu</math> 0.1</b>	28/32 Nm
<b>Viewing diameter</b>	80 mm