

VAJERGIVARE C60

C60.8111.A113.0000

Dragvajergivare C60, 4m, 4...20mA, M12

- Max mätlängd 4 m
- -40° till +85 °C
- IP-klassning upp till IP69K
- Öppet, stängt eller perforerat hus



PRODUKTBESKRIVNING

C60 serien ifrån Kübler är speciellt framtagen för krävande miljöer, där höga krav ställs på möjligheten att rengöra applikationen från damm, smuts och vatten.

Med 3 olika vajerhus, stängt, öppet eller perforerat, så går det att hitta en dragvajergivare för alla applikationer.

Ett stängt hus kan vara att föredra i vissa applikationer där vajern behöver skyddas från yttre påverkan, medans ett öppet hus ger möjlighet att rengöra vajertrumman från damm och smuts utan nedmontering.

IP-klassning upp till IP69K och brett temperaturområde gör C60 till en pålitlig komponent i varje system.

Möjligheten till redundanta signaler både analogt och via CANopen ger en exakt och pålitlig mätning.

TEKNISK DATA

Acceleration max	50 m/s
Hastighet max	3 m/s
Interface	4...20mA
IP-klass	IP67
Linjäritet	0,5%
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	85 °C
Vikt	420 g