

## TEMPOLINK® SMART ASSISTANT

TL10AD34

TempoLink® med kontakt D34

- Snabb installation och diagnostik för R-Series V
- Ingen ytterligare programvara behövs
- Enkel åtkomst via smartphone, surfplatta eller dator



### PRODUKTBESKRIVNING

TempoLink® smart assistant stöder integrationen av sensorn i applikationen. Den fungerar som en smart assistent mellan sensorn och användaren och tillhandahåller följande information för diagnos av sensorn:

- Aktuella parameterinställningar, t.ex. upplösning och mätriktning
- Intern temperatur i sensorn
- Totalt antal drifttimmar
- Avstånd som positionsmagneterna har färdats
- Sensorinformation, t.ex. orderkod och serienummer

Den smarta assistenten TempoLink® är utformad för portabel användning och får tack vare sin kompakta design är den lätta att ta med sig. Den visar användargränssnittet på smarttelefonen, surfplattan eller datorn via en integrerad WLAN-accesspunkt, så att åtkomst till företagets nätverk inte är nödvändig. Anslutningen och kommunikationen mellan sensorn och assistenten sker via strömförsörjningen. Temposonics® R-Series V positionssensor, i kombination med TempoLink®, ger operatörerna detaljerad information för att förbättra maskinens prestanda, optimera underhållsperioder och upptäcka problem tidigt för att öka maskinens drifttillgänglighet.

### TEKNISK DATA

<b>IP-klass</b>	IP30
<b>Temperaturområde</b>	-20...+60 °C

---