

## DIREKTAVKÄNNANDE FIBER SERIE OF

OF-18-ST-10

Fiber direktavkännande M6 klippbar längd 1 m

- Vårt sortiment av direktavkännande fiber
- Temperaturområde upp till 125°C
- IP67



### PRODUKTBESKRIVNING

Beställningsnummer	Utseende på fiberände	Temperatur-område	Avkänningsavstånd med fiberförstärkare S7-2-E / S7-5-E	
			Normal mode	Fast mode
OF-18-ST-10	M6x1 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-22-ST-20	M6x1 mm *	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-24-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-26-TN-10	M3x0.5 mm	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-28-TN-10	M3x0.5 mm *	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-36-ST-20	M6x1 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-36-XF-20	M6x1 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-38-ST-20	D3x15 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-ST-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-HT-20	M6x0.75 mm	-40 ... +125°C	70 mm	35 mm
OF-42-UF-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-42-HP-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	125 mm	62 mm
OF-44-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-44-XF-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm

\* en böjbar spets på 90 mm utgår från den gängade fiberänden

# DOWNLOAD

Datablad

Beskrivning	Filformat	
Datablad OF	PDF	<a href="#">Hämta</a>

# TEKNISK DATA

Avstånd max	100 mm
Avstånd min	0 mm
Dimension (mm)	M6 x 1000
Fotocellteknik	Direktavkännande fiber
Godkännanden	CE
IP-klass	IP67
Material Hus	Plast
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	60 °C

