

LUTNINGSGIVARE IN81

1- & 2-dimensionell med analoga utgångar. Kan även fås med switchande utgångar.

IN81.1711.223
Lutningsgivare IN81, 1-dim, 360°, 4-20mA

- 1- & 2-dimensionell
- Analog utsignal
- Hög IP-klass
- Brett temperaturområde



PRODUKTBESKRIVNING

IN81-serien har analoga utgångar, och kan fås med följande utgångar:

4...20mA
0,1...4,9V
0,5...4,5V
0...5V
0...10V

Huset i aluminium gör att redundanta lösningar är möjliga genom en stapelbar design. Givaren finns för både 1-dimensionell och 2-dimensionell mätning. I 1-dimensionellt utförande mäter IN81 upp till 360°.

IN81 kan fås med filter ifrån 0.1 upp till 10Hz.

För ökad säkerhet finns möjligheten med inbyggda gränslägesbrytare.

Den höga IP-klassningen och det utökade temperaturområdet gör att den passar utmärkt på mobila applikationer t.ex. kranbilar, timmerbilar och skogsmaskiner.

Kontakta oss för fler varianter på IN81.

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Interface	4-20mA
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätområde	1-dim, 360°
Polaritetsskydd	Ja
Strömförbrukning max	0,07 A
Upplösning	0.01°

