

## PUSH-IN SOCKLAR

S7-PI

Push-In sockel QRC till C7-reläer 8-stift (E4099173)

- 25% mindre platskrävande
- Kablage från 0.34mm<sup>2</sup> till 2.5mm<sup>2</sup>
- Snabb och verktygslös montering
- 2 anslutningar per pol



### PRODUKTBESKRIVNING

Serien möjliggör det mest effektiva sättet att installera reläsocklar i styrskåp. Med en push-in sockel från ComatReleco får du både en snabb och enkel installation och de ger dig även mer utrymme i ditt styrskåp. Detta gör att du sparar både tid och installationskostnader. I vårt sortiment finns ett brett utbud av tillbehör såsom märkband, byglingar och verktygskit som gör det ännu enklare för dig.

### TEKNISK DATA

#### UTGÅNGSDATA

Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	10 A

#### ALLMÄNNA DATA

Utförande	Push-in Sockel
Isolation anslutning/anslutning	2500 V
Isolation anslutning/skena	2500 V
Material	PA
Montering	DIN-skena
Anslutningsarea enkelledare	4 mm <sup>2</sup> 2x2,25 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flerledare	2x0,34-2,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C

Temperaturområde lager till 80 °C

Temperaturområde till 60 °C

Vikt 46 g

