

## R9 SERIEN

### Järnvägsklassat relä

R9A41FX110D  
Miniatyrrelä QRC, 4-pol, 5A, Polaritetsskydd, LED,  
110V DC

#### PRODUKTBESKRIVNING

#### TEKNISK DATA

Antal kontakter	4
Arbetsområde Un	0,7-1,25
Bounce-tid	1
Brytförmåga spänning	250 V
Brytförmåga ström	5 A
Frekvens	50 Hz
Frånslagstid	5 ms
Frånslagstid + kontaktstudstid	8 ms
Godkännanden	CE, EAC, EN45545-2, EN 50155, EN60947-1, REACH, RoHS
IP-klass	IP40
Isolation kontakt/kontakt	3000 V
Isolation kontakt/spole	5000 V
Kontaktmaterial	AgNi
Livslängd mekanisk	AC: 10Mill/. DC: 20 Mill
Rekommenderad maxlast	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Rekommenderad minlast	10 mA/10 V

<b>Skruvsockel</b>	S9-PIR
<b>Spoleffekt DC</b>	0,7 W
<b>Spolspänning DC</b>	110 V DC
<b>Spänning min</b>	0,35 V
<b>Stötström (20 ms)</b>	15 A
<b>Tillslagstid</b>	10 ms
<b>Tillval spole</b>	FX (polskydd + LED)
<b>Vikt</b>	43 g
<b>Överspänning UNX max</b>	1,1