

SOCKLAR TILL C10-RELÄER

S-10

Skrivsockel till C10-reläer, 5-stift (E4017075)

- I/O-anslutning, kontaktanslutning på en sida
- Litet byggmått, endast 15,6 mm bred
- Byglingsbar A2 för blockmontage
- Rejåla skruvar och anslutningsöppningar



PRODUKTBESKRIVNING

Sockeln S-10 är för C10-reläerna med I/O-anslutningar. Monteras smidigt på DIN-skena, alternativt med skruv och har ett byggmått på 15,6mm i bredd. Orange fästbygel följer med som standard för en säker montering av reläet. Nominell last 10A / 250V. Skruvstorlek: M3, Pozzi.

TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

| | |
|----------------------|-------|
| Brytförmåga spänning | 250 V |
| Brytförmåga ström | 10 A |

ALLMÄNNA DATA

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Isolation anslutning/anslutning | 2500 V |
| Isolation anslutning/skena | 5000 V |
| Material | Lexan |
| Moment anslutning | 0,7 Nm |
| Skruvstorlek | M3, Pozzi |
| Anslutningsarea flerledare | 0,35-2,5 mm ² |
| Temperaturområde från | -40 °C |
| Temperaturområde lager från | -40 °C |
| Temperaturområde lager till | 80 °C |
| Temperaturområde till | 60 °C |
| Vikt | 23 g |

