

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



KABLAR TILL SÄKERHETSRADAR

C805P02M05-LBK

Kabel 5m mellan kontrollenhet och sensor, 0.22 mm² (AWG24) för signal och 0.22 mm² (AWG24) för ström. Ej partvinnad.

- Olika längder
- För kontrollenhet - sensor och mellan sensorer
- Partvinnade



PRODUKTBESKRIVNING

Kablar till säkerhetsradarn i olika längder. Både mellan kontrollenhet och första sensorn där ena ändan har en M12, 5-polig anslutning mot sensorn och öppna ändar i den andra som ansluts mot plint på kontrollenheten. Kablarna som går mellan sensorerna har M12, 5-poliga kontakter i båda ändarna. I sista sensorn sätta alltid ett termineringsmotstånd.

Det finns två olika sorters kablar. En lite enklare/tunnare som ej är partvinnad och en som är lite grövre och partvinnad.

För att verifiera att man väljer rätt kabel med hänsyn till längd och kabelarea finns ett valideringsdokument att ladda ned under nedladdningsbara filer.

Om kablarna ska ligga ihop med annat kablage som kan avge störningar rekommenderas partvinnat.

TEKNISK DATA

Anslutning	M12-kontakt
Antal kontakter	5