




KONTROLLENHETER TILL SÄKERHETS RADAR

Kontrollenhet C200

C201A
Kontrollenhet, Profisafe, Modbus, USB, Ethernet

- Detekteringsområdet kan dynamiskt modifieras i realtid.
- Systemets känslighet, varningsområde och ingångar kan dynamiskt konfigureras.
- Stödjer ProfiSafe



PRODUKTBESKRIVNING

ISC kontrollenheter kan övervaka upp till sex sensorer, och tack vare sin Ethernet-fältbussanslutning kan den också fjärrkonfigureras med Inxpect Safety Application.

Upp till fyra säkra fält kan programmeras i standard enheterna, och det är möjligt att växla mellan två olika konfigurationer via digitala ingångar.

I Profibus varianten är det möjligt att ha upp till 32 olika fält och tillåter också inställning av dynamisk detektionsområde i realtid.

Kontrollenheten har ett antal ingångar som kan användas b.l.a för anslutning av nödstopp, bortkoppling av sensorer och manuell återställning.

Typiska applikationer kan vara:

- Sågverk och träbearbetningsfabriker
- Cementfabriker
- Stålverk och metallbearbetning
- Robotceller

TEKNISK DATA

Bredd	105 mm
IP-klass	IP20
Montering	DIN-skena
MTTFd	42
PL	d
SIL	2
Strömförbrukning	5 W
Säkerhetskategori	3
Temperaturområde fast användning från	-30 °C

