



INTERIÖRBELYSNING 600-SERIEN

EEW0600

ECCO interiörbelysning med knapp 18"



- Flera storlekar
- 12-24V
- CE, ROHS
- R65, R23
- Möjlig synkronisering

PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic samarbetar nära med Ecco safety group och har valt att lansera deras sortiment av fordonsbelysning. Anledningen till att Ecco är en så stark spelare på fordonsbelysning & fordons säkerhet är för att deras experter är specialicerade inom fordonsindustrin och kan därför göra det möjligt för dem att ta fram extremt robusta lösningar som är både effektiva och pålitliga.

Vi har valt att dela in vårt sortiment på innerbelysning i 7 olika serier.

100 serien är ideal för belysning i verktyglådor, hyllplan, eller små fack.

Dessa självhäftande LED raderna är tillgängliga i en rad olika förbestämda längder samt 5m rullar.

200 serien är perfekt för belysning i handskfack, sovhytter och små fack. Denna modell ger dig möjlighet att anpassa montering efter olika alternativ så som panelmonterad eller yt montage.

300 serien är ytmonterade rektangulära LED interiörbelysning som finns i ett flertal olika längder & går att välja antingen med frostat glas eller klart glas.

400 serien är en heavy duty serie med yt montering. 400 serien har ett aluminium hölje och frostat glas för att ge dig en bra ljusspridning.

500 serien är en supertunn LED-panel med starkt ljus som passar perfekt för t ex. förarutrymmen där utrymmet inte är anpassat för grövre lampor.

600 serien passar perfekt till att täcka upp större ytor i stora lastutrymmen då denna serie erbjuder ett lumenantal på upp till 4900 lm.

700 serie en bra anpassad lampa för tuffare lastutrymmen. 700 serien är vridbar och på så vis möjlig att montera på många olika sätt.

TEKNISK DATA

| | |
|------------------------|------------|
| Antal LED | 96 st |
| Arbetsbelysning | Ja |
| Bredd | 28 mm |
| Färg ljus | Vit |
| Garanti | 3 år |
| Godkännanden | CE, RoHS |
| Höjd | 102 mm |
| IP-klass | IP65 |
| Ljusspridning | Flood beam |
| Ljustyp | LED |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Lumenstyrka | 2000 lm |
| Längd | 460 mm |
| Montering | Ytmontage |
| Spänning | 12-24 V |
| Strömförbrukning | 1,7 A |