

FLÖDESKALIBRATOR

Serie DryCal800

200-800-B
Basenhet DryCal800

- Flödesområde 0,5-100 000 ml/min med fem olika mätceller
- För icke-aggressiva gaser
- Grafisk display
- Noggrannhet 0,15 %
- Simpelt handhavande



PRODUKTBESKRIVNING

En lätthanterlig och noggrann flödeskalibrator med tryck- och temperaturmätning direkt i gasflödet för indikering i valbar standard. Lämplig för laboratoriemiljö där man snabbt behöver få en kontroll på eller kalibrera flödesgivare. Mäter både volym och standardflöden.

TEKNISK DATA

AC-adapter/Laddning	AC/DC adapter
Bredd	215 mm
Datakommunikation	USB/Seriell
Display	Bakgrundsbelyst grafisk 4,3" display LCD
Garanti	1 år Batteri 6 månader
Höjd	100 mm
Längd	320 mm
Omgivningsfuktighet	70% ej kondenserand
Seriell kabel	USB kabel 1m
Temperaturområde från	15 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	30 °C
Valbara mätstorheter Standardflöde	Volym/standard
Valbara mätstorheter Temperatur	C, F

Valbara mätstorheter Tryck	mmHg PSI kPa
Valbara mätstorheter Volymflöde	ml/min l/min cc/min cf/min
Vikt	2,27 kg