

## PCIE-POE550X

PCIE-POE550X  
2-port 10GbE Network Adapter with IEEE 802.3at PoE+ Capability

- Two 10 GbE ports; Intel® X550-AT2 10 GigE controller
- Gen3 PCI Express x4 interface
- Supports 15.5 KB jumbo frame, NIC teaming and IEEE 1588
- Per-port PoE+ power on/off control via API



### PRODUKTBESKRIVNING

PCle-PoE550X är Neosys första 10GbE PCIe-kort med Power over Ethernet (PoE+).

Kombinationen av 10GbE och PoE öppnar dörren till nya applikationer där man behöver skicka mycket data i hög hastighet.

PCle-PoE550X kan leverera 10Gbit per sekund på avstånd upp till 100 meter med en CAT 6a-kabel. Den stödjer också kommande NBASE-T-standard såväl som bakåtkompatibilitet med befintliga 100BASE-T GbE-nätverk.

### TEKNISK DATA

<b>Bredd</b>	167,7 mm
<b>Gränssnitt</b>	Gen3 PCI Express x4
<b>Höjd</b>	111,2 mm
<b>I/O-portar - Ethernet-port</b>	2x 10 GbE ports av Intel X550-AT2 kontroller.
<b>Kabel</b>	For 10GBASE-T: CAT 6a (100 meters) or CAT 6 (55 meters), For 5Gbps NBASE-T: CAT 6 (100 meters), For 2.5Gbps NBAST-T: CAT 5e (100 meters)
<b>PoE kapacitet</b>	Varje port levererar 25.5 W
<b>Temperaturområde från</b>	0 °C
<b>Temperaturområde till</b>	60 °C