



## MANÖVERBRYTARE MED INBYGGD STILLESTÅNDSVAKT MSI

MSI-FSB-F-1D-3-24D

Stilleståndsvakt MSI (två nycklar), inkl två givare, 24 V  
DC

- Fysisk avkänning på rörlig del - hög säkerhet
- 2 NO utgångar
- 1 NC utgång



### PRODUKTBESKRIVNING

MSI-enheten används då maskinen har en utruddningstid. Övervakningen sker genom avkänning direkt på den roterande delen via två externa givare. Detta är det säkraste sättet eftersom man här även får kontroll på transmissionen. När nyckeln vrids från "RUN"-läge till "OFF"-läge bryts manöverkretsen (nödstoppskrets) till den farliga maskinrörelsen upp. När motorn sedan stannat påverkas elektromagneten och därigenom kan nyckeln vridas från "OFF"-läge till "KEY FREE"-läge och frigöras. MSI har som standard två nycklar.

De kodade nycklarna sitter i normalt driftläge fast i brytaren. Bara när motorn står still kan nycklarna frigöras och användas för att t.ex. öppna dörrar eller luckor.

### TEKNISK DATA

Förbrukning	18 W
Godkännanden	CE
IP-klass	IP65
Kabelanslutning	2xM20
Kontaktspänning max	250 V
Kontaktström max	6 A
Material Kapsling	Lackad plåt
Material Lås	Mässing
Montering	4xM8

<b>Omgivningstemperatur från</b>	-5 °C
<b>Omgivningstemperatur till</b>	55 °C
<b>Reläutgång</b>	2 NO + 1 NC
<b>Säkerhetsklass</b>	Upp till PL e (komplett system)
<b>Vikt</b>	5 kg
<b>Överensstämmelse mot</b>	EMC, LVD, MD

