



MANÖVERBRYTARE KSS20

S20FSBPC/O424D
Brytare KSS20, panelmontage, 24 V DC

- Mekaniskt förreglad via elektromagnet
- Brytförmåga 20 A
- Inkapslad eller för panelmontage
- 2 NC+2 NO alt. 4 NC kontakter



PRODUKTBESKRIVNING

KSS20 är en mekaniskt förreglad tvångsbrytande kamströmställare. Brytaren kan inte manövreras förrän den interna elektromagneten påverkats och därigenom kan nyckeln vridas och manöverkretsar (nödstoppskrets) till farliga maskinrörelser brytas upp. Den kodade nyckeln sitter i normalt driftläge fast i brytaren. Nyckeln frigörs genom att den vrids moturs i 45°, vilket också innebär att brytarens kontakter ändrar status.

Beställningsnummer

S20	1	2	3	4	5

1: Låstyp FS Tre tecken Q Sex tecken	4: Kontaktfunktion C/O4 2 NC+2 NO C/C4 4 NC
2: Material B Mässing S Rostfritt stål	5: Manöverspänning 24A 24 V AC 24D 24 V DC 110A 110 V AC 240A 240 V AC
3: Montering F Inkapslad P Panelmontage	

OBS!

Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha, t.ex. "AB1" eller "ABC123".

;

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE, CSA, UL
Kontaktfunktion	2 NO + 2 NC
Kontaktspänning max	400 V

