



LUCK-/GRINDLÅS FÖR PASSERBARA SKYDD, MAIE

AIEFSALE-1

Luck-/grindlås MAIE, rostfritt stål/mässing

- Personlig nyckel för ökad säkerhet
- Ingen eldragnig till luckan/grinden
- Robust konstruktion
- Passar på enkel- eller dubbelgrind



PRODUKTBESKRIVNING

MAIE, ett robust mekaniskt grindlås!

För att öppna luckan/grinden krävs att man har med sig en nyckel med rätt kod (symbol). Detta innebär att manöverströmmen till farliga maskinrörelser är bortkopplad då nyckeln kommer från en manöverbrytare med samma kod (symbol). Då denna nyckel placeras i låset och vrids 45° kan den personliga nyckeln frigöras och därefter kan grinden öppnas.

Då grinden är öppen sitter nyckeln fast i låset. För att få en ytterligare ökad säkerhet måste den personliga nyckeln frigöras för att kunna öppna grinden. Så länge den personliga nyckeln är fri kan inte den första nyckeln frigöras. Detta är speciellt lämpligt vid passerbara skydd där det kan vara svårt att ha överblick över hela skyddsområdet.

Beställningsnummer

	1	2	3	4
AIE				

1: Låstyp

FS	Tre tecken
Q	Sex tecken

3: Nyckelfunktion

D	Samtliga nycklar frigörs
E	En nyckel låses fast resterande frigörs

2: Material

AL	Mässing/Aluminium
S	Rostfritt stål

4: Montering

1	Hand 1 (vänsterhängd dörr)
2	Hand 2 (högerhängd dörr)

OBS!

Vid beställning ska beställningsnumret kompletteras med vilka symboler nyckeln ska ha t.ex. "AB1" eller "ABC123".

Nyckelfunktion

- D** Båda nycklarna måste sitta i låset för att det ska gå att öppna.
- E** Vid låst grind sitter den personliga nyckeln fast i låset. För att frigöra denna och möjliggöra öppning av skyddet ska nyckeln som t.ex. kommer från manöverbrytaren sättas i och vridas om.

TEKNISK DATA

Godkännanden	CE
Livslängd mekanisk	1000000
Låskraft	24000 N
Material	Rostfritt stål
Material Lås	Mässing
Montering	4xM6 + 2xM6
MTTFd	11363 år
Säkerhetsklass	PLd
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	107 °C
Vikt	2 kg
Överensstämmelse mot	EMC, LVD, MD

