

FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE HMT-RF, 50°C

HMT.RFTI.0/50

Fukt/temperaturgivare, 0/50 °C, 4-20 mA

- Utsignal 4-20 mA (alt. 0-10 V)
- Fukt- och temperatursignal
- För rums- eller kontorsmiljö



PRODUKTBESKRIVNING

Väggmonterad givare för inomhusmontage där man vill ha en givare som passar i kontorsmiljö eller liknande. Kapslingens storlek är 75x75x25 mm.

Givaren är en kombinerad fukt-och temperaturgivare där de båda kanalerna har gemensam manöverspänning. Utsignalen kan vara 4-20mA eller 0-10V.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	4-20 mA
Anslutning	3-tråds 4-20mA
Noggrannhet	Fukt: $\pm 3\%$ inom 20-90% Rh. Temperatur $\pm 0,3^\circ\text{C}$ (vid 23°C)
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	50 °C

MEKANISKA DATA

Material	ABS-plast
IP-klass	IP20

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kopplingshus
Matningsspänning DC min	20 V DC

