



FILTER TILL FILTERFLÄKTAR (RESERVFILTER)

08633.0-00

Filtermatta 84x84 mm G3 FM086 för
FPI01870/FPO11880 5 st/frp (E2501405)

- FPI/FPO-seriens filter
- FF-seriens filter
- RFP-seriens filter



PRODUKTBESKRIVNING

För att en filterfläkt skall kyla optimalt krävs att filtret ej är igensatt.

Därför bör det kontrolleras och rengöras eller bytas regelbundet. För att förenkla bytet levereras STEGO's filtermattor förpackade 5 st i en pappbox med självhäftande baksida. Boxen kan då enkelt fästas i skåpet för att alltid ha filtermattor nära till hands.

Filtren finns i tre utföranden; G3 med 85 % filtreringsgrad, G4 med 94 % samt F5 med 98 %. Våra fläktar levereras som standard med G4 filter. Om omständigheterna tillåter kan man för ökat luftflöde byta filter till G3. Filtermattorna är tillverkade av självlocknande syntetfiber och klarar temperaturer upp till +100 °C.

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnr	Passar till fläktmodell	Benämning	E-nummer
Filter G4 (standardfilter i våra filterfläktar)			
08600.0-00	01800 11800	Utbytesfilter, std G4, 89x89 mm, kartong med 3 st	E2598865
08601.0-00	01801 11801	Utbytesfilter, std G4, 118x118 mm, kartong med 3 st	E2598867
08602.0-00	01802 11802 01804	Utbytesfilter, std G4, 168x168 mm, kartong med 3 st	E2598869
08608.0-00	01803 11803 01805	Utbytesfilter, std G4, 247x247 mm, kartong med 3 st	
Filter F5			
08603.0-00	01800 11800	Utbytesfilter, fin F5, 89x89 mm, kartong med 3 st	E2598866
08604.0-00	01801 11801	Utbytesfilter, fin F5, 118x118 mm, kartong med 3 st	E2598868

08605.0-00	01802 11802 01804	Utbytesfilter, fin F5, 168x168 mm, kartong med 3 st	E2598870
08609.0-00	01803 11803 01805	Utbytesfilter, fin F5, 247x247 mm, kartong med 3 st	-
Filter G3			
08613.0-00	01860 01861 11860	Utbytesfilter, std G3, 282x282 mm, kartong med 3 st	

TEKNISK DATA

Bredd	84 mm
Filter	Syntetisk fiber i progressivt utförande. Temperaturrestant <100 °C, självsläckande enl. brandklass F1. Fuktresistent <100% RH. Återanvändbar - tvättbar och kan dammsugas.
Filtergrad	94 %
Filtermatta	G4 enligt DIN EN 779, filtreringsgrad 94% som standard.
Flamklass	UL94-V0
Färg	Vit
Förpackningsstorlek	5 st
Höjd	84 mm