

PT1000-GIVARE INSTICKSMODELL

Upp till +200°C

TCP-514-018
Temperaturgivare PT1000, 6x50 mm, -50/200 °C, 2 m
kabel



- Olika utföranden och storlekar
- Tretråds-kopplad
- Temperaturområde -50 till +200 °C

PRODUKTBESKRIVNING

Detta är våra vanligaste PT1000-givare för instick, alla med kabelanslutning.

Dessa passar bra i de flesta industriapplikationer vid lite lägre temperaturer och används även tillsammans med dykrören med olika instickslängder - se tillbehören.

Vi har valt ut några varianter i beställningsnummerlistan men det finns ett stort antal modeller med annan längd och diameter. Dessa finns oftast för omgående leverans från tillverkaren - kontakta oss så hjälper vi till.

Givarna är tre-trådskopplade med två röda och en vit kabel. De röda är kopplade till samma punkt framme i givaren, dvs när givaren används till tvåtrådskopplat system används bara en röd kabel.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	PT1000
Anslutning	3-tråds
Noggrannhetsklassning	Klass B
Temperaturlighet insticksrör från	-50 °C
Temperaturlighet insticksrör till	200 °C

MEKANISKA DATA

Montage	Slät instick
Diameter	6 mm
Längd	50 mm
Kabellängd	2000 mm
Temperaturlighet kabel från	-50 °C

Temperertålighet kabel till	110 °C
Temperertålighet kabelskarv från	-50 °C
Temperertålighet kabelskarv till	110 °C
Material	Rostfritt stål 316
Material Kabel	PFA

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kabel
-----------------------------	-------