

VÄRMEFLÄKT 700-950 W

CS030

03051.0-07

Värmebläkt CR030 950 W 230 V AC skruvfäste

- Kompakt design
- Dubbelt kapslad
- Integrerad termostat eller hygrostat



PRODUKTBESKRIVNING

CR030 är en kompakt och högpresterande värmebläkt.

Värmebläkten förhindrar kondensbildning och frost samt ger en jämnt fördelad inre lufttemperatur i ex. skåp med elektriska/elektroniska komponenter.

En mycket lämplig applikation är olika former av biljettmaskiner eller andra servicemaskiner (kaffe, mat, etc.) som kanske är placerad i en miljö där det är viktigt att underhålla ett bra klimat.

Värmebläkt CR030 har en stor fläkt med hög luftvolym som snabbt fördelar luftflödet, och därmed torkar luften effektivt.

Värmebläkten har fäste för bottenmontage med skruv.

Designen är modern och funktionell. Den är dubbelisolerad med ett plasthölje vilket gör att sidoytorna inte blir så varma. Därmed kan värmaren monteras förhållandevis nära andra produkter i samma applikation samt att man inte behöver oroa sig för brännskador. Dubbelisoleringen gör också att man slipper jorda värmebläkten.

TEKNISK DATA

Anslutning	2-polig skruvplint för 2,5 mm ² kabel
Antal fläktar	1
Bredd	145 mm
Djup	168 mm
Dragmoment för kabel	0,8 Nm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Flamklass	UL94-V0
Fläkt	Axialfläkt, kullagrad
Frekvens	50/60 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH

Fuktighet lagring	<90% RH
Försäkring (trög)	5 A
Förvaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Godkännanden	CE, cULus, Gost R, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Höjd	100 mm
IP-klass	IP20
Kapsling	Plast enligt UL94 V-0, svart
Land	DE
Livslängd	50 000 h @ +25°C
Luftkapacitet	160 m³/h
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	230 V AC
Montering	Skruvfäste
Montering	Bottenmontage med M5 skruv
Skyddsklass	II (Dubbelisolerad)
Spänning max	230 V ac
Spänning min	230 V ac
Vikt	1,4 kg
Värmeeffekt	950 W
Värmekropp	Aluminium, Plast
Värmekälla	Högeffektsvärmepatron

