

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



TEMPERATURGIVARE MED KONTAKT

Mätsignal 4-20mA, upp till 200°C

EWTH6X75.MU/01

TEMP.GIV. PT100, 6x75mm, 1/2", 0-100°C

- Analog utsignal 4-20 mA
- Två-tråds loopmatad signal
- Komplet med dyrör - givaren kan bytas
- Med DIN-kontakt



PRODUKTBESKRIVNING

Denna temperaturgivare används t. ex för mätning i tankar eller rörsystem.

Den är komplett med dyrör dvs PT100-givaren med tillhörande elektronik går att ta bort från stålhuset/insticksröret och bytas ut vid behov.

Detta underlättar för service och i de fall man vill svetsa fast givaren i gängorna och undvika att givare och elektronik utsätts för hög temperatur.

Givaren har en DIN-kontakt med förskruvning där egen kabel ansluts.

Det finns även kabelkontakter med färdigt kablage, t .ex dessa:

Artikelnummer:	Beskrivning:
153P3N3006P	Kabelkontakt med ingjuten kabel, 3000 mm
153P3N5006P	Kabelkontakt med ingjuten kabel, 5000 mm

TEKNISK DATA

MÄTDATA

Typ av signal	4-20 mA
Anslutning	2-tråds loopmatad
Noggrannhet	+/- 0,5%, linjärfel +/- 0,2%
Temperaturområde från	0 °C

Temperaturområde till	100 °C
Temperaturlåghet insticksrör från	-50 °C
Temperaturlåghet insticksrör till	200 °C
Temperaturlåghet hus från	-30 °C
Temperaturlåghet hus till	60 °C

MEKANISKA DATA

Montage	Gänga
Trycktålighet max	40 bar
Material	Rostfritt stål
IP-klass	IP65
Vikt	0,12 kg

ELEKTRISKA DATA

Elektrisk anslutning	Kontakt
Matningsspänning DC min	7,5 V DC
Matningsspänning DC max	36 V DC
Anslutning	1/2"

