

PT100-GIVARE FÖR RÖRMONTAGE

Upp till +400°C

ALTF1-15X20.3M3L

Temperaturgivare PT100 för rörmontage

- För montage med t. ex slangklämma
- Stålflätad kabel, 3 meter
- 3-trådskopplad
- Temperaturområde -50 till +400 °C



PRODUKTBESKRIVNING

PT100 för rörmontage i aluminiumhus.

Givaren är fasad på undersidan för att passa utanpå ett rör och hålls på plats med slangklämma.

Bäst passar den på rördiameter 25-30 mm men beroende på mätnoggrannhet och annat som påverkar mätningen kan den även användas till andra rörstorlekar.

Som tillbehör finns även slangklämmor för 20-40 mm samt 40-100 mm rördiameter.

TEKNISK DATA

MÄTDATA

| | |
|-----------------------|---------|
| Typ av signal | PT100 |
| Anslutning | 3-tråds |
| Noggrannhetsklassning | Klass B |
| Temperaturområde från | -50 °C |
| Temperaturområde till | 400 °C |

MEKANISKA DATA

| | |
|------------|---------------|
| Montage | För ytmontage |
| Diameter | 15 mm |
| Längd | 20 mm |
| Kabellängd | 3000 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Temperaturlåghet kabel från | -50 °C |
| Temperaturlåghet kabel till | 400 °C |
| Material Givarhus | Aluminium |
| Material Kabel | Glasfiberisolerad med stålflåta |
| Vikt | 0,12 kg |

ELEKTRISKA DATA

| | |
|----------------------|-------|
| Elektrisk anslutning | Kabel |
|----------------------|-------|

ALLMÄNNA DATA

| | |
|--------------|----|
| Godkännanden | CE |
|--------------|----|

