

## DRÄNERINGSVENTIL DD084

08410.0-00

Dräneringsventil DD084 IP66/IP67/IP69K 200 ml/h  
M50x1,5 mm (E2598899)

- Hög kapslingsklass
- Bra dräneringskapacitet
- Snabbmonterad
- Robust
- Väder- och UV-beständig



### PRODUKTBESKRIVNING

Kondens förekommer bl.a. i kapslingar med hög kapslingsklass vid variation av temperaturen. Användning av en dräneringsventil DD084 möjliggör avlägsnning av kondensvatten utan att förlora maximal kapslingsklass.

Membranets konstruktion förhindrar att stänk av vatten utifrån kommer in i kapslingen.

### TEKNISK DATA

Byggdjup	17,5 mm
Diameter	60 mm
Dragmoment för mutter	6
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Färg	Grå
Förvaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Genomflöde av vatten vid 5 mm vattenpelare	200 ml/h
Godkännanden	EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
Höjd	49,5 mm
IP-klass	IP66, IP67, IP69K
Montering	Gänga M50 med mutter. Monteras på lägsta plats.
Tätningsspäckning	Nitrilgummi (NBR)
Vikt	0,06 kg
Väderbeständighet	Väder- och UV-beständig enl. UL746C (f1)
Åtdragningsmoment max	6 Nm

