



SILIKONSLANG

Serie SIL-Flow®

SIL-FLOW_1
Silikonslang, Serie Sil-flow



- Diameter från 1/2" till 4"
- Lämplig för CIP-rengöring
- Material härdad silikon med polyesterförstärkning
- Temperaturområde -60 till +200°C
- Tillval: +260°C på förfrågan

PRODUKTBESKRIVNING

Serie Sil-flow är en silikonslang från vår tillverkare Xtraflex som specifikt är framtagen för processindustri.

Slangen är tillverkad i härdad silikon med en hög renhet, förstärkt med en sprialtråd i AISI316L rostfritt stål och fyra lager med polyesterförstärkning som yttre hölje.

Silikonet har en slät inre yta för att motstå vidhäftning av mediat, samt luktfri och smaklös.

Extrema temperaturområde från -60°C upp till +200°C, finns även som option där man kan välja en modell för +260°C.

Passar applikationer med CIP-rengöring.

Godkännanden:

FDA regulations CFR 177.2600

Italy Gazette ufficiale - 1973

USP XXVI Class VI

France Journal Officiel - brochure 1227

USDA Standards European Pharmacopoeia 3.1.9

German GBVV XVA LIIA

ISO 10993 Sections 5-6-10-11

FDA-BfR

