

## SIGNALLAMPA L20SC

L20SC10L

PILOTLAMPA RÖD 24 VAC/DC (E3756440)



- Kapslingsklass IP66/IP69K
- Integrerad LED
- Kompakt - endast 37,2 mm byggdjup
- Lång livslängd
- Låg energiförbrukning

### PRODUKTBESKRIVNING

BACO signallampa L20SC har en robust men modern design.

Denna kompakta signallampa är lätt att montera och har en mycket enkel och lättåtkomlig skruvanslutning i botten av sockeln.

BACO signallampa L20SC passar i så väl tuffa industriella miljöer tack vare sin höga slagtlighet och skyddsklass (IP), som i enklare och inte så påfrestande miljöer, där designen kan ge ett lyft åt applikationen.

Signallampan kan användas såväl inomhus som utomhus.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Skruvanslutning. Max. åtdragningsmoment 1,2 Nm. Poloberoende.
<b>Bredd</b>	30 mm
<b>Byggdjup</b>	37,2 mm
<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Färg</b>	Röd
<b>Godkännanden</b>	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
<b>IP-klass bakom panelen (vid blocken)</b>	IP20
<b>IP-klass, panel</b>	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
<b>Isolationsmärkspänning (Ui)</b>	300 V
<b>Klimatresistant luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Livslängd elektrisk (vid 25 °C)</b>	100000 h
<b>Matningsspänning LED</b>	24V ac/dc
<b>Skyddsklass</b>	II
<b>Slagtlighet</b>	IK05
<b>Spänningstolerans LED</b>	±10%
<b>Strömförbrukning</b>	4,6 mA
<b>Stötspänning Uimp (miljöklass 3)</b>	4 kV

Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	19 g
Åtdragningsmoment	Anslutningsskruvar: 1,2 Nm. Montagemutter: 3 Nm.

