

NÖDSTOPPSKNAPPAR Ø22,5 MM

L22DQ01

Nödstoppsknapp ISO13850 dragåterställning röd Ø32 mm (E3756316)

- Enligt ISO 13850 (EN 418)
- Återkoppling eller återdragning
- IP66/IP69K



PRODUKTBESKRIVNING

BACO's nödstopp uppfyller kraven enligt ISO 13850. De finns i många olika alternativ, exempelvis med Ø32 och Ø40 mm trycken, belysta, obelysta, med flaggindikering, nyckelåterställning, dragåterställning eller vridåterställning.

För att förstärka att det handlar om en nödstoppknapp har BACO's alla nödstopp en gul ring längst ned på knappen. Denna gula ring indikerar om knappen är aktiverad eller inte, vilket också gör det lätt att identifiera det nödstopp som är aktiverat.

Ny märkning för nödstopp enligt ISO 13850



Våra produkter för nödstopp enligt ISO13850 kommer att få ny märkning för att anpassas till den uppdaterade standarden för nödstopp: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsäkerhet - Nödstoppsfunktion - Standard för design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påverkas av förändringen är:
Nödstoppsknapp med "trigger-action funktion"
Kapslingar för nödstopp
Skyltar för nödstopp

Förändringen inverkar inte på produkternas passform, funktion och tillförlitlighet.

Den nya märkningen kommer att börja levereras ut fr.o.m 1 april 2017.

Huvuddragen i ändringarna: text och symbol från IEC 60417-5638 enligt ISO 13850: 2015 standardkrav.

TEKNISK DATA

Aktiveringskraft	37 N inkl. 1NO + 1NC.
Belyst	Nej
Funktion	Dragåterställning
Färg	Röd

Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass	IP66, IP69, IP69K
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Livslängd mekanisk	100 000 cykler
Modell	Svampknapp Ø32 mm
Rekommenderat åtdragningsmoment	3 Nm
Slagtålighet	IK05
Standarder	ISO 13850
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Åtdragningsmoment	3 Nm med låsmutter

